

FOAM BAN[®] CL-125E

Additiv Typ

Universalentschäumer

Eigenschaften

FOAM BAN[®] CL-125E ist ein universeller Entschäumer zur Verwendung in einem breiten Bereich von sowohl sauren als auch alkalischen Reinigungsmitteln. Die enthaltene optimierte 3D-Siloxan Technologie bietet bessere Verträglichkeit im Konzentrat sowie ausgezeichnete Entschäumerleistung in Reinigersystemen. FOAM BAN[®] CL-125E verbindet die neueste verfügbare organisch modifizierte Siloxan Technologie mit perfekter Balance zwischen Effizienz, Verträglichkeit, Stabilität und Nutzen. Bei sachgemäßem Einsatz und Dosierung hat der Entschäumer keinen Einfluss auf die nachfolgende Endbearbeitung wie z.B. Lackierung oder Beschichtung.

Empfohlene Dosierung und Verarbeitung

Die Eigenschaften des Entschäumers sind stark abhängig von den Formulierungen unserer Kunden und sollten daher in Vorversuchen bei unterschiedlichen Dosierungen, Temperaturen und/oder Zeitpunkten getestet werden, um die Leistung vor Verwendung zu prüfen. Die empfohlene Anfangsdosierung liegt zwischen 0,1 und 0,3% berechnet auf die Gesamtformulierung.

Physikalische und chemische Daten

Aussehen:	opak, weiß, flüssig
Viskosität:	5.000 cps
Nicht flüchtiger Anteil:	62,5%

Verpackung

Plastikfass:	222 kg netto
Plastikfass:	19 kg netto

Lagerung und Handhabung

- Vor Gebrauch gut aufrühren
- Vor Frost schützen
- Ab einem Jahr nach Herstellungsdatum Produkt aufrühren und Qualität prüfen
- Weitere Informationen finden Sie auf dem Sicherheitsdatenblatt