

AGITAN[®] 271

TECHNISCHE INFORMATION

Entschäumer für wässrige Systeme

Zusammensetzung:	Native Öle, oxalkylierte Verbindungen, Kieselsäure, Emulgatoren, nichtionogen	
Form:	flüssig	
Farbe:	gelblich, opak	
Technische Daten:	Aktive Substanz:	ca. 100 %
	Konsistenz:	mittelviskos, ca. 1100 mPas
	Dichte bei 20°C:	ca. 1,0 g/cm ³
	Flammpunkt:	über 100 °C
	Löslichkeit in Wasser:	emulgierbar, ergibt eine instabile Emulsion
	pH (2% in dest. Wasser):	ca. 7,5

Diese Angaben stellen Richtwerte dar, sie sind nicht zur Erstellung von Spezifikationen bestimmt. Geringe Abweichungen sind ohne Einfluss auf Anwendung und Wirksamkeit des Produktes. Die Spezifikationen sind dem Analysezertifikat zu entnehmen.

Eigenschaften/Anwendung: AGITAN 271 ist eine speziell formulierte Zubereitung mit hervorragender Stabilität und Wirksamkeit. AGITAN 271 ist alkali- und säurestabil und kann im pH-Bereich zwischen 3 - 11 eingesetzt werden.

Hauptanwendungsgebiete:

- Bautenfarben
- Baumaterialien
- Industrie- und Holzlacke
- Druckfarben
- Klebstoffe
- Polymerisationsprozesse
- Papierstreichfarben

Zusatzmenge/Verarbeitung: Die Zusatzmenge beträgt im Allgemeinen 0,05 - 0,5 % AGITAN 271, berechnet auf die Gesamtformulierung. Die optimale Dosiermenge sollte anhand von Vorversuchen ermittelt werden.

Lagerung/Handhabung: AGITAN 271 ist nicht frostempfindlich. Es sollte jedoch zwecks besserer Handhabung bei 5 - 25 °C gelagert werden. Bei Lagerung kann eine leichte Phasentrennung eintreten. Daher muss das Produkt vor Gebrauch aufgerührt werden. Das Produkt ist in verschlossenen Gebinden mindestens 15 Monate ab Produktionsdatum haltbar.

Verpackung: Container mit 1000 kg netto, Fässer mit 150 kg netto oder Gebinde mit 25 kg netto.

Alle Informationen in diesem Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder die Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann daraus nicht abgeleitet werden. Jeder Verwender unserer Produkte muss deren Brauchbarkeit für seine speziellen Zwecke eigenverantwortlich prüfen. Dieses Technische Datenblatt ersetzt alle vorhergehenden Versionen.

DE

Revision: März 2014