

AGITAN® 5018

TECHNISCHE INFORMATION

Entschäumer für wässrige Systeme

Zusammensetzung:	Spezielle Wachse und Mineralöl	
Form:	flüssig	
Farbe:	opak, cremefarben	
Technische Daten:	Viskosität:	500 cps
	Dichte:	0,85 g/cm ³
	Emulgierbarkeit in Wasser:	sehr emulgierbar

Diese Angaben stellen Richtwerte dar, sie sind nicht zur Erstellung von Spezifikationen bestimmt. Geringe Abweichungen sind ohne Einfluss auf Anwendung und Wirksamkeit des Produktes. Die Spezifikationen sind dem Analysezertifikat zu entnehmen.

Eigenschaften/Anwendung:	AGITAN® 5018 ist ein universeller mineralölbasierter Entschäumer für die meisten Klebstoffanwendungen. Er zeichnet sich durch eine gute Einarbeitbarkeit und hohe Langzeitstabilität aus. Neben Klebstoffen kann AGITAN® 5018 auch in vielen Farbrezepturen eingesetzt werden. Hauptanwendungsgebiete: <ul style="list-style-type: none">• Haftklebstoffe• Laminierkleber• Verpackungs- und Papierkleber• Holz- und Baukleber• Überdruck- und Klarlacke
Zusatzmenge/Verarbeitung:	Die Eigenschaften des Entschäumers sind stark abhängig von den Formulierungen unserer Kunden und sollten daher in Vorversuchen bei unterschiedlichen Dosierungen, Temperaturen und/oder Zeitpunkten getestet werden, um die Leistung vor Verwendung zu prüfen. Die empfohlene Anfangsdosierung liegt zwischen 0,2 und 1,0% berechnet auf die Gesamtformulierung.
Lagerung/Handhabung:	<ul style="list-style-type: none">• Vor Gebrauch gut aufrühren• Ab einem Jahr nach Herstellungsdatum Produkt aufrühren und Qualität prüfen• Weitere Informationen finden Sie auf dem Sicherheitsdatenblatt Das Produkt ist in verschlossenen Gebinden mindestens 12 Monate ab Produktionsdatum haltbar.
Verpackung:	Fässer mit 181 kg netto oder Gebinde mit 16 kg netto.

Alle Informationen in diesem Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder die Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann daraus nicht abgeleitet werden. Jeder Verwender unserer Produkte muss deren Brauchbarkeit für seine speziellen Zwecke eigenverantwortlich prüfen. Dieses Technische Datenblatt ersetzt alle vorhergehenden Versionen.

DE

MUNZING
1455 Broad Street, Suite 3
Bloomfield, N.J. 07003-3003
USA

Phone +1-800-524-0055
Fax +1-973-338-0420
info@munzing.us
www.munzing.com

Revision: 05/14