

AGITAN[®] 651

TECHNISCHE INFORMATION

Entschäumer für wässrige Systeme

Zusammensetzung:	Kombination von physiologisch unbedenklichen Kohlenwasserstoffen, speziellen Wachsen und nichtionogenen Emulgatoren, silikonfrei	
Form:	flüssig	
Farbe:	gelblich, trüb	
Technische Daten:	Aktive Substanz:	ca. 100 %
	Konsistenz:	mittelviskos
	Dichte bei 20°C:	ca. 0,84 g/cm ³
	Flammpunkt:	über 100 °C
	Löslichkeit in Wasser:	emulgierbar, bildet eine Emulsion, die aufräumt
	pH (2% in dest. Wasser):	ca. 5,5
	<i>Diese Angaben stellen Richtwerte dar, sie sind nicht zur Erstellung von Spezifikationen bestimmt. Geringe Abweichungen sind ohne Einfluss auf Anwendung und Wirksamkeit des Produktes. Die Spezifikationen sind dem Analysenzertifikat zu entnehmen.</i>	
Eigenschaften/Anwendung:	AGITAN 651 ist ein emissions- und fogging armer Entschäumer, der sowohl in gefüllten Systemen als auch in unpigmentierten und niedrigviskosen Systemen eingesetzt werden kann. AGITAN 651 ist universell einsetzbar und wirkt bei allen herkömmlichen wässrigen Dispersionen und wasserverdünnbaren Systemen.	
	Hauptanwendungsgebiete: - Holzlacke - Druckfarben - Klebstoffe	
Zusatzmenge/Verarbeitung:	Die Zusatzmenge beträgt im allgemeinen 0,3 - 0,5 % AGITAN 651, berechnet auf die Gesamtformulierung. Der Entschäumer wird üblicherweise unverdünnt schon zu Beginn der Herstellung beim Anteigen der Pigmente zugesetzt. Dadurch erreicht man eine sehr gleichmäßige Verteilung und der Pigment/Füllstoff-Slurry wird besser entlüftet. Eine optimale Wirkung erzielt man, wenn ca. 2/3 der Entschäumermenge bei der Pigmentdispersion und 1/3 beim Auflacken eingesetzt werden.	
Lagerung/Handhabung:	AGITAN 651 ist nicht kälteempfindlich. Es sollte jedoch zwecks besserer Handhabung bei 15 - 25 °C gelagert werden. Bei Lagerung kann eine leichte Phasentrennung eintreten. Daher muss AGITAN 651 vor Gebrauch aufgerührt werden. Das Produkt ist in verschlossenen Gebinden mindestens 15 Monate ab Produktionsdatum haltbar.	
Verpackung:	Container mit 800 kg netto, Fässer mit 120 kg netto oder Gebinde mit 25 kg netto.	

Alle Informationen in diesem Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder die Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann daraus nicht abgeleitet werden. Jeder Verwender unserer Produkte muss deren Brauchbarkeit für seine speziellen Zwecke eigenverantwortlich prüfen. Dieses Technische Datenblatt ersetzt alle vorhergehenden Versionen.

DE

Revision: März 2014