

AGITAN® A201

TECHNISCHE INFORMATION

Entschäumer für wässrige Systeme

Zusammensetzung:	Spezielle Wachse und Mineralöl	
Form:	flüssig	
Farbe:	opak, cremefarben	
Technische Daten:	Nicht flüchtiger Anteil:	99,0%
	Viskosität:	500 cps
	Dichte:	0,85 g/cm ³
	Emulgierbarkeit in Wasser:	gering

Diese Angaben stellen Richtwerte dar, sie sind nicht zur Erstellung von Spezifikationen bestimmt. Geringe Abweichungen sind ohne Einfluss auf Anwendung und Wirksamkeit des Produktes. Die Spezifikationen sind dem Analysezertifikat zu entnehmen.

Eigenschaften/Anwendung: AGITAN® A201 ist ein universell einsetzbarer Entschäumer für viele Klebstoffanwendungen wie Haft-, Laminier-, Verpackungs- und Briefumschlagkleber, Holzleime und natur- und neopren-basierte Formulierungen. AGITAN® A201 kann auch in Überdrucklacken, Druckfarben, Emulsionspolymeren aller Art, Bautenfarben und Hochglanzlacken verwendet werden.

Hauptanwendungsgebiete:

- Haftklebstoffe
- Wasserbasierte Druckfarben
- Laminierkleber
- Verpackungs- und Briefumschlagklebstoffe
- Holzklebstoffe
- Baukleber
- Natur / Neopren / Nitril Latex basierte Klebstoffe
- Acrylat / EVA / VA / Latex basierte Klebstoffe
- Überdrucklacke
- Klarlacke und Hochglanzlacke
- Wasserbasierte Industrielacke und Bautenfarben
- Straßenmarkierungsfarben

Zusatzmenge/Verarbeitung: Die Eigenschaften des Entschäumers sind stark abhängig von den Formulierungen unserer Kunden und sollten daher in Vorversuchen bei unterschiedlichen Dosierungen, Temperaturen und/oder Zeitpunkten getestet werden, um die Leistung vor Verwendung zu prüfen. Die empfohlene Anfangsdosierung liegt zwischen 0,1 und 0,5% berechnet auf die Gesamtformulierung.

Lagerung/Handhabung:

- Vor Gebrauch gut aufrühren
- Ab einem Jahr nach Herstellungsdatum Produkt aufrühren und Qualität prüfen
- Weitere Informationen finden Sie auf dem Sicherheitsdatenblatt

Das Produkt ist in verschlossenen Gebinden mindestens 12 Monate ab Produktionsdatum haltbar.

Verpackung: Fässer mit 181 kg netto oder Gebinde mit 17 kg netto.

Alle Informationen in diesem Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder die Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann daraus nicht abgeleitet werden. Jeder Verwender unserer Produkte muss deren Brauchbarkeit für seine speziellen Zwecke eigenverantwortlich prüfen. Dieses Technische Datenblatt ersetzt alle vorhergehenden Versionen.

DE

MUNZING
1455 Broad Street, Suite 3
Bloomfield, N.J. 07003-3003
USA

Phone +1-800-524-0055
Fax +1-973-338-0420
info@munzing.us
www.munzing.com

Revision: 05/14