

AGITAN® A203

TECHNISCHE INFORMATION

Entschäumer für wässrige Systeme

Zusammensetzung: Spezielle Wachse, hydrophobe Kieselsäure und Mineralöl

Form: flüssig
Farbe: opak, cremefarben

Technische Daten:

Viskosität:	2.400 cps
Dichte:	0,85 g/cm ³
Emulgierbarkeit in Wasser:	nicht emulgierbar

Diese Angaben stellen Richtwerte dar, sie sind nicht zur Erstellung von Spezifikationen bestimmt. Geringe Abweichungen sind ohne Einfluss auf Anwendung und Wirksamkeit des Produktes. Die Spezifikationen sind dem Analysezertifikat zu entnehmen.

Eigenschaften/Anwendung: AGITAN® A203 ist ein effizienter ölbasierter Entschäumer für Bautenfarben. Er kann auch als ökonomischer Mahlgutentschäumer verwendet werden.

Hauptanwendungsgebiete:

- Straßenmarkierungsfarben
- Bautenfarben

Zusatzmenge/Verarbeitung: Die Eigenschaften des Entschäumers sind stark abhängig von den Formulierungen unserer Kunden und sollten daher in Vorversuchen bei unterschiedlichen Dosierungen, Temperaturen und/oder Zeitpunkten getestet werden, um die Leistung vor Verwendung zu prüfen. Die empfohlene Anfangsdosierung liegt zwischen 0,2 und 1,0% berechnet auf die Gesamtformulierung.

Lagerung/Handhabung:

- Vor Gebrauch gut aufrühren
- Ab einem Jahr nach Herstellungsdatum Produkt aufrühren und Qualität prüfen
- Weitere Informationen finden Sie auf dem Sicherheitsdatenblatt

Das Produkt ist in verschlossenen Gebinden mindestens 12 Monate ab Produktionsdatum haltbar.

Verpackung: Fässer mit 172 kg netto oder Gebinde mit 16 kg netto.