

AGITAN® A206E

TECHNISCHE INFORMATION

Entschäumer für wässrige Systeme

Zusammensetzung: Hydrophobe Kieselsäure und Mineralöl

Form: flüssig
Farbe: opak, cremefarben

Technische Daten:

Viskosität:	1000 cps
Dichte:	0,89 g/cm ³
Emulgierbarkeit in Wasser:	mittel

Diese Angaben stellen Richtwerte dar, sie sind nicht zur Erstellung von Spezifikationen bestimmt. Geringe Abweichungen sind ohne Einfluss auf Anwendung und Wirksamkeit des Produktes. Die Spezifikationen sind dem Analysezertifikat zu entnehmen.

Eigenschaften/Anwendung: AGITAN® 206E ist ein kostengünstiger Entschäumer für Bautenfarben und Straßenmarkierungsfarben. Er zeichnet sich sowohl durch eine hervorragende Sofortwirkung als auch durch eine gute Langzeitstabilität aus. Der Entschäumer kann sowohl bei der Pigmentanreicherung, als auch während des Auflackens eingesetzt werden. AGITAN® 206E eignet sich für die meisten Bindemitteltypen und findet Verwendung in Industrielacken und Holzbeschichtungen.

Hauptanwendungsgebiete:

- Acrylat / EVA / VA / Latex basierte Klebstoffe
- Wasserbasierte Industrielacke
- Holzlacke
- Straßenmarkierungsfarben

Zusatzmenge/Verarbeitung: Die Eigenschaften des Entschäumers sind stark abhängig von den Formulierungen unserer Kunden und sollten daher in Vorversuchen bei unterschiedlichen Dosierungen, Temperaturen und/oder Zeitpunkten getestet werden, um die Leistung vor Verwendung zu prüfen. Die empfohlene Anfangsdosierung liegt zwischen 0,1 und 1,0% berechnet auf die Gesamtformulierung.

Lagerung/Handhabung:

- Vor Gebrauch gut aufrühren
- Ab einem Jahr nach Herstellungsdatum Produkt aufrühren und Qualität prüfen
- Weitere Informationen finden Sie auf dem Sicherheitsdatenblatt

Das Produkt ist in verschlossenen Gebinden mindestens 12 Monate ab Produktionsdatum haltbar.

Verpackung: Fässer mit 181 kg netto oder Gebinde mit 17 kg netto.

Alle Informationen in diesem Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder die Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann daraus nicht abgeleitet werden. Jeder Verwender unserer Produkte muss deren Brauchbarkeit für seine speziellen Zwecke eigenverantwortlich prüfen. Dieses Technische Datenblatt ersetzt alle vorhergehenden Versionen.

DE

MUNZING
1455 Broad Street, Suite 3
Bloomfield, N.J. 07003-3003
USA

Phone +1-800-524-0055
Fax +1-973-338-0420
info@munzing.us
www.munzing.com

Revision: 05/14