

# AGITAN® A209

## TECHNISCHE INFORMATION

### Entschäumer für wässrige Systeme

**Zusammensetzung:** Gemisch von Mineralöl und nicht ionischen Tensiden, APEO frei

**Form:** flüssig  
**Farbe:** bräunlich, trüb

**Technische Daten:**

Aktive Substanz:	~ 100%
Viskosität:	~ 1.000 mPa-s (cp)
Dichte:	~ 0,87 g/cm <sup>3</sup>
Emulgierbarkeit in Wasser:	emulgierbar
pH-Wert (2% in dest.Wasser):	~ 7,0

*Diese Angaben stellen Richtwerte dar, sie sind nicht zur Erstellung von Spezifikationen bestimmt. Geringe Abweichungen sind ohne Einfluss auf Anwendung und Wirksamkeit des Produktes. Die Spezifikationen sind dem Analysenzertifikat zu entnehmen.*

**Eigenschaften/Anwendung:** AGITAN® A209 ist ein Entschäumer für alle gängigen Bindemittelsysteme. Er ist gut wirksam in einem weiten pH- und Temperaturumfeld und sehr universell einsetzbar.

**Hauptanwendungsgebiete:**

- Bautenfarbe und Putz
- Flüssige Bauprodukte
- Papierbeschichtung
- Abwasserbehandlung
- Klebstoffe
- Reiniger
- Abwasseraufbereitung

**Zusatzmenge/Verarbeitung:** Die Eigenschaften des Entschäumers sind stark abhängig von den Formulierungen unserer Kunden und sollten daher in Vorversuchen bei unterschiedlichen Dosierungen, Temperaturen und/oder Zeitpunkten getestet werden, um die Leistung vor Verwendung zu prüfen. Die empfohlene Anfangsdosierung liegt zwischen 0,1 und 0,5% berechnet auf die Gesamtformulierung.

**Lagerung/Handhabung:**

- Vor Gebrauch gut aufrühren
- Am besten zwischen 5°C und 35°C lagern.
- Ab einem Jahr nach Herstellungsdatum Produkt aufrühren und Qualität prüfen
- Weitere Informationen finden Sie auf dem Sicherheitsdatenblatt

Das Produkt ist in verschlossenen Gebinden mindestens 12 Monate ab Produktionsdatum haltbar.

**Verpackung:** Fässer mit 100 kg netto oder Gebinde mit 20 kg netto.

Alle Informationen in diesem Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder die Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann daraus nicht abgeleitet werden. Jeder Verwender unserer Produkte muss deren Brauchbarkeit für seine speziellen Zwecke eigenverantwortlich prüfen. Dieses Technische Datenblatt ersetzt alle vorhergehenden Versionen.

DE

MUNZING  
1455 Broad Street, Suite 3  
Bloomfield, N.J. 07003-3003  
USA

Phone +1-800-524-0055  
Fax +1-973-338-0420  
[info@munzing.us](mailto:info@munzing.us)  
[www.munzing.com](http://www.munzing.com)

Revision: 05/14