

CERETAN[®] 0 32

TECHNISCHE INFORMATION

Chemischer Charakter: Oxidiertes Polyethylenwachs, polar

Anwendung: Masterbatch

Eigenschaften:

- Gleitmittel für PVC
- Dispergierhilfsmittel in Farb – und Additivkonzentraten

Technische Daten:

Farbe: weiß-gelblich

Lieferform: Granulat

	Minimum	Maximum	Methode
Tropfpunkt*:	105 °C	111 °C	LV 12 (DGM-III 3)
Haltbarkeit:	24 Monate (im Originalgebinde bei Lagerung unterhalb von 35 °C)		

* Bestandteil im Prüfzeugnis

Alle Informationen in diesem Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder die Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann daraus nicht abgeleitet werden. Jeder Verwender unserer Produkte muss deren Brauchbarkeit für seine speziellen Zwecke eigenverantwortlich prüfen. Dieses Technische Datenblatt ersetzt alle vorhergehenden Versionen.

DE

Revision: November 2018

MÜNZING Micro Technologies GmbH

Dr.-Bergius-Straße 16 - 24
D-06729 Elsteraue

Tel.: +49(0)3441/82910-22

Fax: +49(0)3441/82910-20

ceretan@munzing.com
www.munzing.com