

FOAM BAN® 625

TECHNISCHE INFORMATION

Entschäumer für industrielle Flüssigkeiten

Zusammensetzung:	3D-Siloxan emulgiert in Wasser	
Form:	flüssig	
Farbe:	transluzent, cremefarben	
Technische Daten:	Nicht flüchtiger Anteil:	51,5%
	Viskosität:	2.000 cps
	Dichte:	1,03 g/cm ³
	Abwaschbarkeit:	FOAM BAN 625 ist mit handelsüblichen Reinigungsmitteln und unter normalen Bedingungen komplett abwaschbar. Die Oberfläche kann anschließend normal beschichtet werden.
	Emulgierbarkeit in Wasser:	vollständig emulgierbar
	pH-Wert (50%):	7,8

Diese Angaben stellen Richtwerte dar, sie sind nicht zur Erstellung von Spezifikationen bestimmt. Geringe Abweichungen sind ohne Einfluss auf Anwendung und Wirksamkeit des Produktes. Die Spezifikationen sind dem Analysezertifikat zu entnehmen.

Eigenschaften/Anwendung: FOAM BAN® 625 enthält in Wasser emulgierte, 3D-Siloxanverbindungen und ist sehr gut geeignet für den Einsatz in wässrigen Metallbearbeitungsflüssigkeiten. Die Hauptanwendungsbereiche sind ölbasierte und semi-synthetische, wässrige Emulsionen und Industriereiniger.

Hauptanwendungsgebiete

- Industriereiniger
- Semi-synthetische- oder Micro-Emulsionen
- Ölbasierte, wässrige Emulsionen

Zusatzmenge/Verarbeitung: Die Eigenschaften des Entschäumers sind stark abhängig von den Formulierungen unserer Kunden und sollten daher in Vorversuchen bei unterschiedlichen Dosierungen, Temperaturen und/oder Zeitpunkten getestet werden, um die Leistung vor Verwendung zu prüfen. Die empfohlene Anfangsdosierung liegt zwischen 0,05 und 0,2 % berechnet auf die Gesamtformulierung. Im Falle der Verwendung als Nachsetzentschäumer sollte die gleiche Konzentration langsam in die Einlassseite der Umlaufpumpe zur Dispersion zugesetzt werden.

Lagerung/Handhabung:

- Vor Gebrauch gut aufrühren
- Ab einem Jahr nach Herstellungsdatum Produkt aufrühren und Qualität prüfen
- Weitere Informationen finden Sie auf dem Sicherheitsdatenblatt

Das Produkt ist in verschlossenen Gebinden mindestens 12 Monate ab Produktionsdatum haltbar.

Verpackung: Fässer mit 218 kg netto oder Gebinde mit 19 kg netto.

Alle Informationen in diesem Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder die Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann daraus nicht abgeleitet werden. Jeder Verwender unserer Produkte muss deren Brauchbarkeit für seine speziellen Zwecke eigenverantwortlich prüfen. Dieses Technische Datenblatt ersetzt alle vorhergehenden Versionen.

DE

MUNZING
1455 Broad Street, Suite 3
Bloomfield, N.J. 07003-3003
USA

Phone +1-800-524-0055

Fax +1-973-338-0420

info@munzing.us

www.munzing.com

Revision: 05/14