

FOAM BAN® SB-81

TECHNISCHE INFORMATION

Entschäumer für industrielle Anwendungen

Zusammensetzung:	Hydrophobe Kieselsäure und Mineralöl	
Form:	flüssig	
Farbe:	gelb-braun, trüb	
Technische Daten:	Aktive Substanz:	ca. 100%
	Viskosität:	500-1.500 mPas
	Dichte:	0,90 g/cm ³
	Emulgierbarkeit in Wasser:	hoch

Diese Angaben stellen Richtwerte dar, sie sind nicht zur Erstellung von Spezifikationen bestimmt. Geringe Abweichungen sind ohne Einfluss auf Anwendung und Wirksamkeit des Produktes. Die Spezifikationen sind dem Analysezertifikat zu entnehmen.

Eigenschaften/Anwendung: FOAM BAN® SB-81 ist ein hochwirksamer Entschäumer bestehend aus hydrophober Kieselsäure in Mineralöl.

Hauptanwendungsgebiete:

- Bautenfarben, Industrie- und Holzlacke
- Druckfarben – Pigmentanreicherung und Auflacken
- Klebstoffe
- Reiniger, besonders Anwendungen bei alkalischen Bedingungen
- Metallbearbeitungsflüssigkeiten und Kühlschmiermittel

Zusatzmenge/Verarbeitung: Die Eigenschaften des Entschäumers sind stark abhängig von den Formulierungen unserer Kunden und sollten daher in Vorversuchen bei unterschiedlichen Dosierungen, Temperaturen und/oder Zeitpunkten getestet werden, um die Leistung vor Verwendung zu prüfen. Die empfohlene Anfangsdosierung liegt zwischen 0,1 und 1,0% berechnet auf die Gesamtformulierung.

Lagerung/Handhabung:

- Vor Gebrauch gut aufrühren
- Am besten zwischen 5° und 35°C lagern
- Ab einem Jahr nach Herstellungsdatum Produkt aufrühren und Qualität prüfen
- Weitere Informationen finden Sie auf dem Sicherheitsdatenblatt

Das Produkt ist in verschlossenen Gebinden mindestens 12 Monate ab Produktionsdatum haltbar.

Verpackung: Container mit 850 kg netto oder Fässer mit 180 kg netto.

Alle Informationen in diesem Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder die Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann daraus nicht abgeleitet werden. Jeder Verwender unserer Produkte muss deren Brauchbarkeit für seine speziellen Zwecke eigenverantwortlich prüfen. Dieses Technische Datenblatt ersetzt alle vorhergehenden Versionen.

DE

MUNZING
1455 Broad Street, Suite 3
Bloomfield, N.J. 07003-3003
USA

Phone +1-800-524-0055
Fax +1-973-338-0420
info@munzing.us
www.munzing.com

Revision: 05/14